



## Особенности ПО:

Проста в работе с push-уведомлениями о тревоге. Функция включения/выключения сигнализации.

Возможность создания снимков или записи видео на мобильные устройства.

Возможность проверки журнала срабатывания тревоги с мобильного устройства.

Продвинутая технология детекции движения с увеличенной чувствительностью к движению.

WiFi подключение с мобильным устройством.

Управление панорамой и наклоном.

4-кратное масштабирование изображения.

Запись и воспроизведение видео с помощью мобильного устройства.

Индикатор состояния MicroSD карты памяти.

Технология цифрового масштабирования.

Бесплатные обновления для ПО или прошивки камеры.

## Основные характеристики камеры:

Комплексный чипсет CMOS (SC1145) и GM (GM8135S).

3Мп 2.8-12мм объектив.

6PCS лазерная ИК-подсветка для более качественного наблюдения в ночное время.

Оборудована RF-модулем для 64 датчиков (опционально).

Печатная плата с 4-слойным иммерсионным золотым покрытием обеспечивает стабильность работы и предотвращает окисление.

Способ подключения через WiFi или Ethernet.

Металлический инфракрасный фильтр для улучшения стабильности и длительности работы устройства.

Технология 3D-шумоподавления со встроенными динамиками высокой мощности.

Поддержка microSD карты памяти до 128Гб.

Степень защиты IP66 с водонепроницаемостью и защитой от пыли.

### Сжатие видео:

Операционная система: Стандарт сжатия видео H.264

### Видео:

Матрица: 2-Мп CMOS матрица

Основной чипсет: Передовой DSP чип обработки Hi-Silicon V200 3518E

Разрешение: 1080P HD

Доступные настройки разрешения: 1080P(1920x1080), VGA(640x360), QVGA(320x180)

Частота кадров: 1-25 fps

Минимальный уровень освещение: 1,5лк; ниже включается ИК-подсветка

Дальность ИК-подсветки: Около 15м

Коэффициент шума:  $\geq 38$ дБ

CMOS: Поддержка AWB, AGC, BLC

Объектив: 2,8-12мм объектив с автофокусом

### Особенности системы:

Безопасность аккаунта: Учетная запись администратора, учетная запись гостя с аутентификацией пользователя

Onvif протоколы: Поддерживает

ОС мобильных устройств: iOS – версия 5.0; Android – 3.0 и выше

Память: Поддержка microSD карты памяти до 128Гб

Технология P2P: Продвинутая технология облачного соединения P2P

P2P сервер: Настройка кластеров серверов в глобальном масштабе повышает защиту и стабильность

### Звук:

Аудиокодек: G.711A

Аудиоввод: N.A

Аудиовыход: N.A

### Управление записями:

Режимы записи: 24-часовая запись; запись по срабатыванию тревоги; запись по графику

Хранение видео: microSD, NVR (Onvif), мобильное устройство или планшет

**Типы подключения:**

Ethernet подключение: 10Base-T, /100Base-TX, RJ45 коннектор

Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, P2P и т.д.

WiFi протоколы: WiFi 802.11b/g/n беспроводное подключение

**Функции сигнализации:**

Соединение сигнализации: N.A

Сенсоры сигнализации: N.A

Детекция движения: Поддерживается при настройке чувствительности

Звуковая сигнализация: N.A

Действие после срабатывания сигнализации №1: Звуковой сигнал камеры и отправка 5 push-уведомлений на ваше мобильное устройство

Действие после срабатывания сигнализации №2: Создание снимка и его отправка на зарегистрированный электронный адрес

Действие после срабатывания сигнализации №3: N.A

**Другое:**

Материал: Металлический корпус и ABS кронштейн

Среда использования: Внутри и снаружи помещения

Входная мощность: DC 12V 2A

Рабочая температура: -10 - +65 °C

Допустимый уровень влажности: ≤95%

Габариты: 165\*95\*87мм

Вес: Вес нетто - 450 г; вес брутто - 750 г

Принадлежности: Адаптер питания, монтажный кронштейн, руководство по эксплуатации

